様 書 仕

1 適用範囲

(1) 事 業 名 鳥獣被害防止総合対策侵入防止柵(電気柵)導入事業

(2) 内 容 雷気柵一式

(3) 数 量

> 3 台 雷気柵本器:

電気柵本器取付用支柱: 3 本

> 電気柵線 : 3,690 m 支柱: 411 本

ゲートセット: 27 セット

(1セット=段あたりゲートハンドル 1個、ゲートフック 1個)

(4) 納入期限 契約日の翌日~令和8年1月30日

産山村管内(協議会が指定する実施地区ごとに納入) (5)納入場所

- (6) その他・施工箇所ごとへの電気柵一式の納入は、別途指定するセット数ごとにあらかじめ小分けしたものを納入すること。
 - ・納入時に納入写真を撮影し、納入写真として提出すること。
 - ・電気柵一式には、運賃等の諸経費を含んだ単価とすること。
 - ・設置者より設置方法の現地指導を求められた時やアフターサービス等については、誠意を持って対応すること。
 - ・製品納入後には、必要な品質保証書を提出すること。
 - ・納入の日程調整等は、地区の代表者と直接行うこと。
 - ・商品代金は、協議会が請求書を受理した日、または県からの交付金振込日のいずれか遅い日から1ヶ月以内に支払うものとする。
 - ・商品代金の振込手数料については、納入業者が負担すること。
 - ・製品は日本電気さく協議会加盟企業の製品に限る。

2 材 料 (1) 電気柵本器 ・電気柵本器の規格等は、下記及び構造図によるものとする。

		最大電線長	本体性能		太陽電池性能			取付支柱		
資材名称及び規格・記号	出力電圧		出力間隔(秒)	消費電力 エコ回路	屋外防雨 設計	最大出力 (Pm)	12Vバッテリー	その他	(取付板付)	備考
電気柵本体 (ソーラー式) (支柱、取付板付)	9,500V 程度		約1.3秒 以内	付き	付き	5W以上	6.5Ah以上 内蔵式	高い機能性であり、耐久性に優れ ているもの	直径 φ38mm 以上 長さ 1700mm 以上	・過充電、過放電防止回路内臓 ・バッテリー残量確認機能付き ・アース棒(5連式) ・バッテリーコード ・注意表示板(各セット2枚) ・盗難補償登録書 ・修理保証書 ・取扱説明書 ・その他必要付属品一式

(2) 電気柵線

・さく線の規格等は、下記及び構造図によるものとする。

名 称	材質	直径	備考
	・化学繊維線は耐候材入りとし、金属線は6本以上のより線・高通電性で高耐久性のもの	2.5mm以上	

(3) 支 柱

・支柱の規格等は、下記及び構造図によるものとする。

名称及び規格・記号	長さ	直径	備考
FRPポール(ガイシー体型)	900mm~1200mm程度	16mm	・ガイシ間隔100mm~200mm (FRPポールにクリップをつけての出荷は不可)

(4) ゲート ・ゲートの規格等は、下記及び構造図によるものとする。

名 称	規格等	備考
	・段あたりハンドル1個 (さく線の緊張を保つためのスプリング付き) ・ゲートフック(引っ掛け部)を含めた一式	簡易な取り外しが可能で機能的であること